

Rada uitwisselbare filtercartridges

Let op! Voor Rada VR106 filterbehuizing

- Voor Rada VR106 filterbehuizing
- Set van 2 filtercartridges
- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels

Specificatie:

Rada uitwisselbare filtercartridges, set van 2, **voor Rada VR106 filterbehuizing**, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Worden geleverd **zonder** behuizing voor Rada VR106.

Technische gegevens:

Afmetingen filter:	Ø 80 x 54 mm
Max. werkdruk:	500 kPa
Volumestroom:	6 l/min @ 150 kPa
Gebruikstemperatuur:	0 - 60 °C, max. 30 minuten 70 °C, tijdens levensduur
Bacteriereductie:	Legionella > log 6
Schimmelreductie:	> log 4
Vervangingsinterval:	92 dagen, 3 maanden (afhankelijk van de water- kwaliteit en gebruiks- frequentie)
Blootstelling aan Chloor:	Max. 1200 ppm gedurende 10 uur tijdens levensduur
KIWA keur:	Pending

Bestelnr.: 1487296 (set van 2 cartridges)



Volumestroomdiagram:

