

Presto Modul'Mix Safe 74075

Thermostatische éénhendel wastafelmengkraan

- Gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Ergonomische hendelbediening
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Instelbare temperatuurbegrenzing
- Uitloop naar keuze draaibaar of vast

Specificatie:

Presto Modul'Mix Safe thermostatische éénhendel ééngats wastafelmengkraan 74075, met draaibare uitloop. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Met instelbare temperatuurbegrenzing. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd
Volumestroom:	6 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Bedieningshendel:	Temperatuurbegrenzing instelbaar
Afmetingen:	Zie tekening (diverse varianten leverbaar)


Bestelnummer: 1669932 (Art. nr. 74075)

Modulaire opbouw van de mengkraan (op aanvraag):


- Hendellengte 90/160/210 mm
- Uitloophoogte 100/150/200/300 mm
- Voorsprong uitloop 150/200/250 mm

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de MasterMix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

