

Rada messing magneetventielen 12 V DC

Spanningsloos gesloten (NC)

Specificatie:

Rada indirect werkend magneetventiel. Spanningsloos gesloten (NC) met messing behuizing. Voeding 12 V DC.

Technische gegevens:

Voeding: 12 V DC
 Vermogen*: 7W in geopende stand
 Elektrische aansluiting: IP 65
 Omgevingstemperatuur: -10°C tot +50°C
 Mediatemperatuur: -10°C tot +90°C
 Werkdruk: 30 - 1600 kPa

Bestel-nummer	Art. Nummer	Aansl.	Volumestroom bij $\Delta P = 100 \text{ kPa}$
2.1931.299	277132	1/2" bi. dr.	63 l/min
1675975	1675975	3/4" bi. dr.	140 l/min
1675976	1675976	1" bi. dr.	160 l/min

Maatvoering (mm)			
Art. nummer	A	B	C
277132	67	90	44
1675975	96	115	70
1675976	96	115	70

Onderdelen:

Bestelnr.: 1336855 (Art.nr. 277562)
 Spoel 12 V DC
 Bestelnr.: 1336833 (art.nr. 275005)
 Membraan 1/2" (ø 36 mm)
 Bestelnr.: 1336834 (Art.nr. 275006)
 Membraan 3/4" (ø 45 mm)
 Bestelnr.: 1336836 (Art.nr. 275022)
 Membraan 1" (ø 65 mm)

* Tijdens bekrachtiging van het magneetventiel (in geopende stand), dient er water te stromen. Dat wil zeggen dat eventuele afsluiters in de uittapleiding na het magneetventiel op dat moment geopend moeten zijn.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN

