

Presto Mastermix 74038

Thermostatische wastafelmengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met temperatuurbegrenzing

Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met draaibare uitloop. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met begrenzing op 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.


Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd
Volumestroom:	6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar


Bestelnummer: 1653987 (Art. nr. 74038)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de MasterMix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

