

## Rada Tec M3000 douchepaneel

Rvs uitvoering met thermostaatkraan, VR106RC douchekop, infrarood-bediening en bluetooth optie

- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Optioneel programmeren/uitlezen via bluetooth
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten

### Specificatie:

Rada Tec rvs douchepaneel, type M3000, met geïntegreerde thermostaatkraan en VR106RC douchekop. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met infrarood bediening, met instelbare douchetijd en intelligente\* automatische cyclusspoeling. Wordt geleverd met douchekop en magneetventiel. Met flexibele slangen met 3/8" wartel voor boven- of achteraansluiting. Stroomvoorziening 12V DC (transformator separaat bestellen)

### Technische gegevens:

Behuizing paneel:	Rvs
Volumestroom:	6 l/min.
Spoeltijd (sec.):	3 - 83, standaard 23.
Bedieningssensor:	dubbel ( 1 x 5 en 1 x 70 cm)
Modus:	Normaal, of Start-Stop (dubbele sensor bij modus normaal, 5 en 70 cm)
Tijd schoonmaakstand:	1 - 10 Min., standaard 3 Min.
Cyclusspoeltijd (sec.):	4, 15, 30, 60, 90, 120, 180
Cyclusspoelinterval:	12, 24, 48, 72, 96, 108 uur
Starttijd cyclusspoeling:	(App only)
Thermische desinfectie:	Via extern signaal (enkel tijd , geen temperatuur logging)
Geheugenopslag:	350 cyclusspoelingen of therm. desinfecties FIFO
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Warm water temp.	Max. 70°C
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Smartphone/Tablet:	Bluetooth min. 4.2 , Android min. 7

### Bestelnr.: 3050114

Hierbij benodigd:

Bestelnr.: 1480776 (Art.nr. 277198)  
Rada netadapter, 230V AC/12V DC

### Accessoires:

Bestelnr.: 1516179 Bluetooth adapter

\* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.



DOUCHEPANELEN

