



\* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

## Rada Tec M4500 piëzo douchepaneel

Rvs uitvoering met thermostaatkraan, VR105 douchekop, aansluiting voor handdouche, **2 x piëzo-bediening en bluetooth module**

- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Programmeren/uitlezen via bluetooth
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

### Specificatie:

Rada Tec rvs douchepaneel, type M4500 piëzo, met geïntegreerde thermostaatkraan, VR105 douchekop en **aansluiting voor handdouche**. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo bedieningen, met instelbare douchetijd, intelligente\* automatische cyclusspoeling. Met geïntegreerde bluetooth module. Wordt geleverd zonder handdouche. Met flexibele slangen met 3/8" wartel voor boven- of achteraansluiting. **Extra benodigd: netadapter of transformator 230V AC/12V DC. en eventueel afsluiters voor boven- of achteraansluiting.**

### Technische gegevens:

Behuizing paneel:	Rvs
Bedieningssensoren:	Voor hoofd- en handdouche
Volumestroom:	9 l/min.
Spoeltijd (sec.):	3 - 600, standaard 23.
Bedieningssensor:	2 x Piëzo
Modus:	Start-Stop (met infrarood detectie voor start-stop functie (long beam, 70 cm))
Tijd schoonmaakstand:	1 - 10 min., standaard 3 min.
Cyclusspoeltijd (sec.):	3, 15, 30, 60, 90, 120, 180
Cyclusspoelinterval:	12, 24, 48, 72, 96, 108 uur
Starttijd cyclusspoeling:	(App only)
Thermische desinfectie:	Via extern signaal (tijd, geen temperatuur logging)
Geheugenopslag:	350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Warm water temp.	Max. 70°C
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Smartphone/Tablet:	Bluetooth min. 4.2 , Androïd min. 7°

**Bestelnr.: 1605339** Uitvoering geborsteld rvs

**Bestelnr.: 1605340** Uitvoering wit gecoat

### Hierbij benodigd:

#### Netadapter:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

#### Optioneel:

2 x Bestelnr.: 3050121 Rechte afsluiter, bovenaansl.

2 x Bestelnr.: 3050122 Haakse afsluiter, achteraansl.