



Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan met bluetooth

- Thermostatisch
- Draaibare uitloop
- Start-stop bediening
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan, met start-stop infrarood bediening, draaibare uitloop en **bluetooth**. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, Voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 1/2" buitendraad, h.o.h. 150 mm
 Werkdruk: 50 - 500 kPa

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 83 sec., standaard ca. 20 sec.
 Cyclusspoeltijd: 3 - 180 sec. (10 stappen)
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur geen gebruik
 Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoering inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669951 Met uitloop 160 mm
Transformator uitvoering, exclusief transformator!:
Bestelnr.: 1611515 Met uitloop 160 mm
Bestelnr.: 1611516 Met uitloop 200 mm

Extra benodigd voor transformator-uitvoeringen:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)
 Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

